

ALIMEX

RAKENNUSKEMIKAALIT

Intec® Cem N Injektointiletku

Intec® Cem N on erittäin taipuisa, lujatekoinen, hartsilla ja sementillä injektoitava injektointiletku muodostamaan vesitiiviitä rakennesaumoja.



Tuotekuvaus:

Letkun muoto:	Pyöreä
Väri/materiaali:	Selvästi erottuva oranssi-keltainen injektointiletku kudotulla suojakankaalla varustettuna. Injektointiletkun ydin on valmistettu mustasta, korkealuokkaisesta kumilla rikastetusta PVC:sta.
Vuoraus:	Letku on päällystetty PE- materiaalilla ja suojakankaalla
Ulkomitta:	18 mm
Sisämitta:	10 mm
Letkun päät:	Päät on sidottu kuituvahvisteisella nauhalla
Liittimet:	Muovinen korkealaatuinen musta "FRANK Syöttökartio" tai syöttöletku
Aukot:	Suunnattu 90 asteen kulmissa letkun pituussuunnassa
Kattavuus:	Raot tasavälein koko letkun ympärysmitalla
Huuhtelu:	Letkun huuhtelu vedellä

Injektointiaineet:

PU-harts:	Soveltuu moninkertaiseen injektointiin
PU-TW-harts:	Soveltuu yksivaiheiseen injektointiin
EP-harts:	Soveltuu moninkertaiseen injektointiin
Akryyliharts:	Soveltuu moninkertaiseen injektointiin
Sementtiseos:	Soveltuu moninkertaiseen injektointiin

Ulkopuoliset laboratoriotestitulokset (Kopiot saatavilla pyynnöstä):

YWM715PZ13	Rakennusvalvonta viranomaisten ohjeiden mukainen hyväksyntä soveltuvuudesta moninkertaiseen injektointiin, Tekninen Korkeakoulu, München
YWM715PZ12	Testattu juomavesiympäristössä KTW ohjeiden mukaisesti
YWM715PZ10	Testattu juomavesiympäristössä UBA ohjeiden mukaisesti