






KÖSTER

TPO / ECB










TARVIKKEET





Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 101 006	KÖSTER PUR Päällysteliima	Liima fleecetaustaisille päällysteille, menekki 160-450 g/m ²
	RT 102 004	KÖSTER Kontaktliima	Liima tiivistyspäällysteille ilman fleecetaustaa, menekki: 175 - 250 g / m ² / puoli
	RT 103 012	KÖSTER TPO SK Primeri	Liutinpohjainen synteettinen hartsiprimeri KÖSTER TPO SK (FR) päällysteelle. Menekki noin 200g/m ²
	RT 901 001	KÖSTER Ulkonurkka vaalean harmaa korkeus 10 cm	Ulkokulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 100 mm
	RT 901 001 B	KÖSTER Ulkonurkka musta korkeus 10 cm	Ulkokulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 100 mm
	RT 901 002 B	KÖSTER Ulkonurkka musta korkeus 30 cm	Ulkokulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 300 mm
	RT 902 001	KÖSTER Sisänurkka vaalean harmaa korkeus 10 cm	Sisäkulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 100 mm
	RT 902 001 B	KÖSTER Sisänurkka musta korkeus 10 cm	Sisäkulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 100 mm
	RT 902 002 B	KÖSTER Sisänurkka musta korkeus 30 cm	Sisäkulmien tekemiseen, 90°, kulman pituus 300 mm

Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 903 001	KÖSTER Pyöreä Nurkkapala vaalean harmaa	Esimerkiksi kattoikkunoiden kulmien vedeneristykseen
	RT 903 001 B	KÖSTER Pyöreä Nurkkapala musta	Esimerkiksi kattoikkunoiden kulmien vedeneristykseen
	RT 904 001	KÖSTER Putkitiiviste 8/180 vaalean harmaa	Kaapelin läpivientien turvalliseen vedeneristykseen, sisähalkaisija 8 mm, korkeus 180 mm
	RT 904 001 B	KÖSTER Putkitiiviste 8/180 musta	Kaapelin läpivientien turvalliseen vedeneristykseen, sisähalkaisija 8 mm, korkeus 180 mm
	RT 904 002	KÖSTER Putkitiiviste 34/180 vaalean harmaa	Putken läpivientien turvalliseen vedeneristykseen, sisähalkaisija 34-93 mm, korkeus 120-180 mm
	RT 904 003	KÖSTER Putkitiiviste 40/190 vaalean harmaa	Putken läpivientien turvalliseen vedeneristykseen, sisähalkaisija 40-175 mm, korkeus 190 mm
	RT 904 003 B	KÖSTER Putkitiiviste 40/190 musta	Putken läpivientien turvalliseen vedeneristykseen, sisähalkaisija 40-175 mm, korkeus 190 mm
	RT 905 001	KÖSTER Putkitiiviste 10/300 vaalean harmaa	Ukkosenjohdattimien ja muiden kaapelien ulostulojen turvalliseen vedeneristykseen, sisältää kutisteletkut, sisähalkaisija 10 mm, korkeus 300 mm
	RT 905 002	KÖSTER Putkitiiviste 20/300 vaalean harmaa	Ukkosenjohdattimien ja muiden kaapelien ulostulojen turvalliseen vedeneristykseen, sisältää kutisteletkut, sisähalkaisija 20 mm, korkeus 300 mm










Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 905 003	KÖSTER Putkitiiviste 40/300 vaalean harmaa	Kaapelien ulostulojen turvalliseen vedeneristykseen, sisältää kutisteletkun, sisähalkaisija 40 mm, korkeus 300 mm
	RT 905 005	KÖSTER Putkitiiviste 30/300 vaalean harmaa	Ukkosenjohdattimien ja muiden kaapelien ulostulojen turvalliseen vedeneristykseen, sisältää kutisteletkut, sisähalkaisija 30 mm, korkeus 300 mm
	RT 906 001 B	KÖSTER Putkitiiviste 15/120 musta	Kaapelien ulostulojen turvalliseen vedeneristykseen, sisältää kutisteletkun, sisähalkaisija 15 mm, korkeus 120 mm
	RT 910 002	KÖSTER TPO Metallikomposiittilevy vaalean harmaa	Yksipuolinen polymeeripäällysteinen metallilevy tippareunojen ja muiden kattoreunojen tekemiseen. 1.00 x 2.00 m vaalean harmaa
	RT 910 002 B	KÖSTER TPO Metallikomposiittilevy musta	Yksipuolinen polymeeripäällysteinen metallilevy tippareunojen ja muiden kattoreunojen tekemiseen. 1.00 x 2.00 m musta
	RT 910 030	KÖSTER TPO päällystetty metallikomposiittilevy, vaalean harmaa	Kourupellitykseen, reunakatteisiin tai tippareunaan yksipuolisella hitsattavissa olevalla TPO pinnoitteella. Vyyhti 1 m x 30 m, levy
	RT 910 030 B	KÖSTER TPO päällystetty metallikomposiittilevy, musta	Kourupellitykseen, reunakatteisiin tai tippareunaan yksipuolisella hitsattavissa olevalla TPO pinnoitteella. Vyyhti 1 m x 30 m, levy
	RT 914 001 S	KÖSTER Kattokaivo, pystysuora DN 125	Kiristettävä kaivolaippa lehtisihdillä DN 125
	RT 914 002 A	KÖSTER Kattokaivo, taivutettu DN 70	Kiristettävä kaivolaippa lehtisihdillä DN 70

Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 914 003	KÖSTER Yleisjatkokappale TPO tiivistetyille kattokaivoille	Kattokaivon jatkokappale tehdasvalmisteisella tiivisteellä, valmistettu harmaasta TPO:sta ja sopii DN 125 mm kaivoihin (pystysuora malli) ja DN 70 mm kaivoille (taivutettu malli)
	RT 914 003 A	KÖSTER Yleisjatkokappale TPO tiivistämättömille kattokaivoille	KÖSTER kattokaivon jatkokappale kapealla laipalla, DN 125 mm (pystysuora malli) ja DN 70 mm (taivutettu malli) kokoisille kaivoille
	RT 914 004	KÖSTER Kattokaivon supistuskappale	Kattokaivon kavennuskappale DN 125 mm --> DN 100 mm
	RT 914 004 A	KÖSTER Kattokaivon sovitin	Sovitin kattokaivoihin DN 125 mm --> DN 150 mm
	RT 914 005	KÖSTER Kattokaivo eristesovitin	Putken jatkokappale 2-kerroksisiin kattorakenteisiin DN 125 mm eristekerrokseen > 165 mm, putken pituus 300 mm
	RT 914 006	KÖSTER Kattokaivon sovitin 70/100	Kattokaivon sovitin DN 70 mm --> DN 100 mm
	RT 915 001	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 70	TPO kattokaivo, vaalean harmaa
	RT 915 001 B	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 70	ECB kattokaivo, NW 70 musta
	RT 915 002	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 100	TPO kattokaivo, NW 100 vaalean harmaa

Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 915 002 B	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 100	ECB kattokaivo, NW 100 musta
	RT 915 003	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 125	TPO kattokaivo, NW 125 vaalean harmaa
	RT 915 003 B	KÖSTER Kattokaivo lehtisihdillä NW 125	ECB kattokaivo, NW 125 musta
	RT 915 004	KÖSTER Katon Ilmanvaihtojärjestelmä DN 100	Kattoventtiili asuntojen yläpuolisten alueiden ilmanvaihtoon DN 100 mm, kiristysrenkaalla. Enintään 235 mm eristepaksuuksille
	RT 915 005	KÖSTER Kantakappale Katon Ilmanvaihtojärjestelmään DN 100	Ilmanvaihdon kantakappale eristetyille katoille DN 100 mm
	RT 915 006	KÖSTER Ilmanvaihtojärjestelmä Eristyksen jatkokappale	Putken jatkokappale 2-kerroksisiin kattorakenteisiin DN 100 mm eristekerrokseen > 235 mm, putken pituus 500 mm
	RT 915 007	KÖSTER Kiinnitysliima Ilmanvaihtoon ja kaivoihin	Kiinnitysliima kovien muoviliitosten liimaamiseen
	RT 916 001	KÖSTER Katon ilmanvaihtoventtiili suojuksella NW 70	Katon ilmanvaihtoventtiili, vaalean harmaa, NW 70 mustalla suojuksella
	RT 916 002	KÖSTER Katon ilmanvaihtoventtiili suojuksella NW 100	Katon ilmanvaihtoventtiili, vaalean harmaa, NW 100 vaalean harmaalla suojuksella

Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenumero	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 917 001 B	KÖSTER Attica kaivo 120*60*300 mm	Suorakulmainen attica kaivo, musta
	RT 917 003 B	KÖSTER Attica kaivo 300*80*300 mm	Suorakulmainen attica kaivo, musta
	RT 917 010	Kaivo DN 70 75*480 mm	Kaivo PE, pyöreä, DN 70 vaalean harmaa, ulkohalkaisija 75 mm, putken pituus 480 mm
	RT 917 011	Kaivo DN 100 110*480 mm	Kaivo PE, pyöreä, DN 100 vaalean harmaa, ulkohalkaisija 110 mm, putken pituus 480 mm
	RT 918 001 B	KÖSTER Ylivuotolaippa 120*60*300 mm	Ylivuotolaippa, musta
	RT 918 003 B	KÖSTER Ylivuotolaippa 300*80*300 mm	Ylivuotolaippa, musta
	RT 918 004	KÖSTER Ylivuotolaippa sovitin kattokaivoon	Ylivuotolaipan sovitin kattokaivoon DN 70 ja DN 125, korkeus 35 mm
	RT 918 011	KÖSTER Ylivuotolaippa 100*110*490 mm	Ylivuotolaippa PE, vaalean harmaa, pyöreä, DN 100, ulkohalkaisija 110 mm, putken pituus 490 mm
	RT 919 001	KÖSTER Seinäliitännän profiili kulmakappale	PVC kulma- ja liitoskappale KÖSTER Seinäliitännään

Täydellinen tarvikevalikoima KÖSTER TPO Kattopäällysteille

Tuotekuva	Tuotenimi	Tuotekuvaus
	RT 919 003 KÖSTER Seinäliitännän profiili	Viimeistelyprofiili, alumiinia, pituus 3 m, rei'itetty
	RT 920 075 KÖSTER Höyrysulku LFL	Höyrysulku alhaisella tulenkestävyydellä mukaillen DIN 18234, paloluokka E, lämpöarvo < 10.500 KJ/m ² , sd-arvo > 1500 m, hyväksytty väliaikaisena vedeneristeenä (l:1500 mm; p: 50 m)
	RT 925 001 KÖSTER Huoltokulkuväylän matto	Turvallisen ja suojaavan kulkuväylän luomiseen tasakatoilla, hitsattavissa KÖSTER TPO ja ECB kattopäällysteiden kanssa
	RT 927 001 KÖSTER Kulkuväylän päällyste, harmaa	Kulkuväylien luomiseen tasakatoilla, kuumailmahitsaus KÖSTER TPO ja ECB kattopäällysteiden kanssa (l:1000 mm; p:10 m)
	RT 929 001 KÖSTER Hitsaussauman testauspiikki	Hitsaussauman testauspiikki saumojen varmistukseen ja tarkastukseen KÖSTER TPO ja ECB kattopäällysteissä
	RT 990 001 Leister Automaattihitsauslaite Varimat V2	Automaattinen hitsauslaite 400 V/ 5700 W, 40 mm, mukana säilytyslaatikko
	RT 992 001 Leister Käsikäyttöinen kuumailmapuhallin	Triac AT, 230 V/1600 W, leveä syöttönokka, 2 mm x 40 mm
	RT 995 001 Leister Litteä nokka 40 mm	Lisänokka käsikäyttöiseen kuumailmalaitteeseen
	RT 998 001 Käsirullain 40 mm	Silikoninen, kuulalaakeri, molempikätkäinen

Tekniset tiedot löydätte teknisistä tuotekorteista jotka löytyvät verkosta osoitteesta www.koster.eu

TPO ja ECB Kattopäällysteet

KÖSTER TPO Kattopäällysteet voidaan kiinnittää mekaanisesti, vapaasti tai koko pinnan kiinnityksellä tasa- tai viherkatoille. Ne erottautuvat erinomaisten asennus- ja mekaanisten ominaisuuksiensa sekä kestävyytensä ansiosta. KÖSTER valmistaa sekä thermoplastisia polyolefiineja (TPO) että etyleeni kopolymeeri bitumipäällysteitä (ECB). Standardiväreinä KÖSTER TPO tiivistyspäällysteissä ovat vaalean harmaa ja ECB päällysteissä musta.



m: mekaaninen kiinnitys
l: vapaa kiinnitys painolla
b: koko pinnan kiinnitys tai osittain liimaamalla
u: vahvistamaton (homogeeninen) kattopäällyste viemäri- ja ilmanvaihtolaippojen ja nurkkavahvistusten tekemiseen.

w: valkoinen
f: fleece
fr: parannettu tulenkestävyys
sk: itseliimautuva



Liimaus



Mekaaninen kiinnitys



Painon alla / viherkatot



Monimutkaiset geometriat

Kattopäällysteet sisään upotetulla lasifleecellä

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER TPO 1.5 - 1.50 m	1.5 mm	1.50 m	m,l	RT 815 150	20 m
KÖSTER TPO 1.5 - 1.05 m	1.5 mm	1.05 m	m,l	RT 815 105	20 m
KÖSTER TPO 1.5 - 0.75 m	1.5 mm	0.75 m	m,l	RT 815 075	20 m
KÖSTER TPO 1.5 - 0.525 m	1.5 mm	0.525 m	m,l	RT 815 052	20 m
KÖSTER TPO 1.5 - 0.35 m	1.5 mm	0.35 m	m,l	RT 815 035	20 m
KÖSTER TPO 1.5 - 0.25 m	1.5 mm	0.25 m	m,l	RT 815 025	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 2.10 m	1.8 mm	2.10 m	m,l	RT 818 210	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 1.50 m	1.8 mm	1.50 m	m,l	RT 818 150	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 1.05 m	1.8 mm	1.05 m	m,l	RT 818 105	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 0.75 m	1.8 mm	0.75 m	m,l	RT 818 075	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 0.525 m	1.8 mm	0.525 m	m,l	RT 818 052	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 0.35 m	1.8 mm	0.35 m	m,l	RT 818 035	20 m
KÖSTER TPO 1.8 - 0.25 m	1.8 mm	0.25 m	m,l	RT 818 025	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 2.10 m	2.0 mm	2.10 m	m,l	RT 820 210	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m,l	RT 820 150	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	m,l	RT 820 105	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 0.75 m	2.0 mm	0.75 m	m,l	RT 820 075	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	m,l	RT 820 052	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 0.35 m	2.0 mm	0.35 m	m,l	RT 820 035	20 m
KÖSTER TPO 2.0 - 0.25 m	2.0 mm	0.25 m	m,l	RT 820 025	20 m
KÖSTER TPO 2.0 W - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m,l	RT 820 150 W	20 m

Kattopäällysteet polyesterifleecetaustalla

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER TPO 2.0 F - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m, l, b	RT 820 150 F	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	m, l, b	RT 820 105 F	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	m, l, b	RT 820 052 F	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F FR - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m, l, b	RT 820 150 F FR	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F FR - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	m, l, b	RT 820 105 F FR	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F FR - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	m, l, b	RT 820 052 F FR	20 m
KÖSTER TPO 2.0 F W - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m, l, b	RT 820 150 F W	20 m

Itseliimautuva TPO päällyste polyesterifleecetaustalla

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER TPO 1.5 SK FR - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	sk	RT 815 105 SK FR	20 m
KÖSTER TPO 1.5 SK FR - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	sk	RT 815 052 SK FR	20 m

Vahvistamaton homogeeninen TPO päällyste

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER TPO 2.0 U - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	u	RT 820 052 U	20 m

ECB päällyste sisään upotetulla lasifleecella

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER ECB 2.0 - 2.10 m	2.0 mm	2.10 m	m, l	RE 820 210	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m, l	RE 820 150	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	m, l	RE 820 105	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 0.75 m	2.0 mm	0.75 m	m, l	RE 820 075	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	m, l	RE 820 052	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 0.35 m	2.0 mm	0.35 m	m, l	RE 820 035	20 m
KÖSTER ECB 2.0 - 0.25 m	2.0 mm	0.25 m	m, l	RE 820 025	20 m

ECB päällyste polyesterifleecetaustalla

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER ECB 2.0 F - 2.10 m	2.0 mm	2.10 m	m, l, b	RE 820 210 F	20 m
KÖSTER ECB 2.0 F - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m, l, b	RE 820 150 F	20 m
KÖSTER ECB 2.0 F - 1.05 m	2.0 mm	1.05 m	m, l, b	RE 820 105 F	20 m
KÖSTER ECB 2.0 F - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	m, l, b	RE 820 052 F	20 m

Vahvistamaton homogeenien ECB päällyste

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER ECB 2.0 U - 0.525 m	2.0 mm	0.525 m	u	RE 820 052 U	20 m

Vedeneristyspäällyste juomavesisäiliöihin

Tuotenimi	Paksuus	Leveys	Käyttö	Tuote No.	Pituus
KÖSTER TPO 1.5 Aqua - 1.50 m	1.5 mm	1.50 m	m	W 815 150 U	20 m
KÖSTER TPO 2.0 Aqua - 1.50 m	2.0 mm	1.50 m	m	W 820 150 U	20 m

KÖSTER Tuotevalikoima

W Vedeneristysjärjestelmät

Kellari, säiliö, ja aluevedeneristäminen

M Muuraus

Muurauksen kunnostaminen, homeenestojärjestelmät

IN Injektointijärjestelmät

Halkeamien injektointi ja korjausjärjestelmät

C Betonin suojaus ja korjaus

Betonin ja laastin lisäaineet

SL Itsetasoittuvat aluskerrokset

Itsetasoittuvat mineraaliset aluskerrokset, lattian korjausmateriaalit, vastaavat primerit

CT Pinnoitteet

Lattia ja korroosiosuojapinnoitteet, kosteudenhallintajärjestelmät

J Saumojen tiivistys

Saumatiivisteet, saumanauhut

B Märkätilojen vedeneristys

P Julkisivujen suojaaminen, maalit

R Kattopäällysteet, katon vedeneristäminen

X Tarvikkeet



KÖSTER BAUCHEMIE AG kehittää, valmistaa ja toimittaa kokonaisvaltaisen valikoiman erikoisrakennuskemikaaleja vedeneristämiseen ja betonin korjaamiseen. Yritys on perustettu vuonna 1982 Saksassa. KÖSTER konserni pitää sisällään 24 yhtiötä jotka ovat edustettuina yli 45 maassa. Toimintaperiaattemme on tarjota rakennusmateriaaleja jotka ovat korkeinta laatua, pitkäikäisiä ja suorituskykyisiä



Yhteistyökumppani johon voit luottaa

Meidän laajan palvelu- ja jakeluverkoston avulla voimme tarjota Teille ammattilaisen neuvoja sekä teknistä tukea nopeasti ja täsmällisesti maailmanlaajuisesti. Tarvitsemanne vedeneristysmateriaalit voidaan toimittaa Teille viipymättä ja täten voitte suojata omaisuutenne nopeasti sekä tehokkaasti – vuosikymmenien ajaksi.

Lisätietoja saadaksenne, olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä:

ALIMEX
RAKENNUSKEMIKAALIT

ALIMEX OY | Huvilakatu 12 | FI-04400 Järvenpää
Puhelin: +358 9 2922 350 | myynti@alimex.fi | www.koster.fi | www.alimex.fi

KÖSTER
Vedeneristysjärjestelmät



DEUTSCHE
BAUCHEMIE

