



KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauha

Tekninen tuotekortti W 815 015 F

Julkaistu: 17.10.2017

Kylmä asennettava, itseliimautuva, kuitupinnoitettu butyylinen vedeneristys tiivistenauha, käytettäväksi KÖSTER KSK tiivistyspäällysteiden ja rappauspintojen liittymäkohtiin.

Ominaisuudet

KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauha on kuitupinnoitettu butyyli / kumipohjainen vedeneristys tiivistysnauha. Se on kylmäasennettava ja itseliimautuva, 1.5 mm paksu irroitettavalla takapuolisella suojapaperilla. Nauha voidaan asentaa suoraan rullasta, se omaa korkean repäisylujuuden, on välittömästi vesitiivis ja se voidaan pinnoittaa laastilla yläpuolisen kuitupinnoitteen ansiosta. Primerointi ennen KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauhan asennusta ei ole välttämätöntä.

Tekniset tiedot

Materiaali	Butyyli / Kumi
Leveys	15 cm
Paksuus	1.5 mm
Lämpötilankesto	- 25 °C - + 80 °C
Asennus lämpötila	+ 5 °C - + 30 °C
μ-arvo	n. 135,000
Sd-arvo	n. 203 m

Käyttöalue

KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauhaa käytetään turvalliseen yläpuoliseen tiivistämiseen KÖSTER KSK Tiivistyspäällysteissä kiinteissä, puhtaissa, kuivissa, pöly- ja öljyvapaissa alustoissa. Lisäksi tuotetta voidaan käyttää ilmavuotojen tiivistämiseen.

Käyttö

KÖSTER KSK Tiivistyspäällysteiden asennuksen jälkeen KÖSTER Butyyli Fix-Kuitunauha asennetaan tiivistyspäällysteiden vedeneristyksen yläpään, missä nauha asennetaan niin, että puolet nauhasta peittää päällysteen ja toinen puoli peittää alustan. Tämä liitos voidaan pinnoittaa laastilla ja vedeneristeellä. Ennen asennusta poistetaan suojapaperi nauhan takapuolelta. Paina asennetut nauhat alustaan käyttäen esim. KÖSTER Käsirollainta. Laminoitu kuitupintainen nauha voidaan pinnoittaa laastilla esim. sokkelissa.

Puhdistus

Puhdista nauhan leikkaustyökalut KÖSTER Universal Cleanerilla

Pakkaus

W 815 015 F 1.5 mm x 150 mm, 10 m rulla

Varastointi

Varastoi materiaali kuivassa, lämpötilassa + 5 °C - + 30 °C. Tuotteen varastointiaika on vähintään 1 vuosi.

Liittyvät tuotteet

KÖSTER KSK ALU Strong

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU

KÖSTER Fix-Tape 15 DS

KÖSTER KSK ALU 15

KÖSTER KSK SY 15

KÖSTER Universal Cleaner

Tuotenumero R 817
105 AS

Tuotenumero W 810
AL

Tuotenumero W 815
020 DS

Tuotenumero W 815
096 AL

Tuotenumero W 815
105

Tuotenumero X 910
010



Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännökokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjeomme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.

ALIMEX OY • Huvilakatu 12 • FI-04400 Järvenpää • Puh. 09-2922 350 • E-Mail: myynti@alimex.fi • Internet: www.koster.fi